Magneetstrips

De **magneetstrips** bestaat uit strips met geïntegreerde drukknop met timer, ontwikkeld voor toepassingen waar een veilige en gecontroleerde uitgang noodzakelijk is.
De serie omvat de modellen **BL-200A**, **BL-200A-75** en **BL-200A-200**, verkrijgbaar in verschillende lengtes voor uiteenlopende deurtoepassingen.

Dankzij de geïntegreerde drukknop, programmeerbare vergrendelvertraging en status-LED's biedt de **magneetstrips** een betrouwbare oplossing voor toegangscontrole en vluchtwegtoepassingen. De drukknop kan indien gewenst worden vervangen door een beveiligde sluiting voor buiteninstallaties.

- **Dubbele houdkracht tot 2 × 2.700 N**
  Betrouwbare vergrendeling voor diverse deurtoepassingen.
- **Geïntegreerde drukknop met timer**
  Eenvoudige bediening met instelbare vergrendelvertraging.
- **Verwijderbare drukknop**
  Kan worden vervangen door een beveiligde sluiting.
- **Groene/rode status-LED**
  Duidelijke weergave van de vergrendelstatus.







LOCK CONTROL

KENMERKEN	BL-200A	BL-200A-75	BL-200A-200
Montage / Materiaal	Opbouw / geanodiseerd aluminium		
Houdkracht	2.700 N	2 x 2.700 N	
Werkingsmodus	Ruststroom (Fail-safe – spanningsloos ontgrendeld)		
Voedingsspanning	12–24 V DC (instelbaar via jumpers)		
Verbruik	460 mA @ 12 V 230 mA @ 24 V	920 mA @ 12 V / 460 mA @ 24 V	
Vergrendelcontact	Wisselcontact (COM/NO/NC)		
Drukknop	Verwijderbare drukknop geleverd met een veilige aluminium sluiter voor buiteninstallatie		
Schakelvermogen	24 V DC / 1 A		
LED's	Groen / rood		
Vergrendel vertraging	0 s, 2,5 s, 5 s, 9 s		
Optionele installatie accessoires	Opvulplaat van 5 mm (SP1 / SP2 / SP3)		
Werktemperatuur	–15 °C tot +55 °C		
Beschermingsgraad	IP54		
Kleur	Zilver	Zilver / zwart gelakt	
Afmetingen magneet profiel (L × B × H)	275 × 46 × 30 mm	725 × 46 × 30 mm	1955 × 46 × 30 mm
Afmetingen handvat profiel (L × B × H)	300 × 92/105 × 58 mm	750 × 92/105 × 58 mm	1980 × 92/105 × 58 mm
Gewicht	3,8 kg	8,5 kg	14 kg

PRODUCTEIGENSCHAPPEN	MAGNEETSTRIPS
Toepassing	Geschikt voor vluchtweg- en toegangscontroletoepassingen
Veilig ontgrendelen	Geïntegreerde drukknop voor een snelle en eenvoudige uitgang
Verwijderbare drukknop	Kan worden vervangen door een beveiligde sluiting
Flexibele installatie	Verkrijgbaar in drie lengtes voor verschillende deurbreedtes
Betrouwbare werking	Geschikt voor intensief dagelijks gebruik
Montageflexibiliteit	Geschikt voor diverse montageconfiguraties
Compatibiliteit	Kan worden gecombineerd met opvulplaten voor verschillende montageconfiguraties



Toebehoren

De beschikbare opvulplaten voor de **magneetstrips** zorgen voor een correcte en stabiele montage op verschillende deur- en kozijnprofielen.

De aluminium opvulplaten compenseren hoogteverschillen en vereenvoudigen de installatie van zowel het magneetprofiel als het handvatprofiel. Zo wordt een optimale uitlijning en een betrouwbare werking van het vergrendelingssysteem gegarandeerd.

KENMERKEN	SP1	SP2	SP3
Type	Opvulplaat magneetprofiel	Opvulplaat handvatprofiel	
Toepassing	Montage van het magneetprofiel	Montage van het handvatprofiel	
Materiaal	Aluminium		
Kleur	Aluminium niet gecoat, zwart of zilver		
Beschikbare uitvoeringen	BL200 / BL200-75 / BL200-200		

MODEL	SP1	SP2	SP3
BL-200A (L x B x H)	275 × 46 × 5 mm	295 × 30 × 5 mm	niet beschikbaar
BL-200A-75 (L x B x H)	725 × 46 × 5 mm	745 × 30 × 5 mm	725 × 100 × 5 mm
BL-200A-200 (L x B x H)	1955 × 46 × 5 mm	1975 × 30 × 5 mm	1955 × 100 × 5 mm

Toebehoren

De buisprofielopvullingen voor de magneetstrips bieden extra montagemogelijkheden bij verschillende deur- en kozijnprofielen.

SP4 is uitgevoerd voor de magneet en is verkrijgbaar in verschillende diktes. **SP5** is uitgevoerd voor de smalle plaat hendel en is eveneens verkrijgbaar in verschillende diktes. Beide uitvoeringen zijn beschikbaar in zwart en zilver.

KENMERKEN	SP4	SP5
Type	Opvulplaat magneetprofiel	Opvulplaat handvatprofiel
Uitvoering	BL-200A-75 / BL-200A-200	BL-200A-75 / BL-200A-200
Materiaal	Aluminium	
Kleur	Zwart of zilver	
Dikte	20 /25 / 30 mm	15 / 20 / 30 mm

Kouterbaan 63 - 1840 Malderen België
T: +32 (0)52 57 43 02
E: info@lockcontrol.be
W: www.lockcontrol.be