Opbouwmagneet met vergrendel contact

De **opbouwmagneet met vergrendel contact** bestaat uit krachtige opbouwmagneten, ontwikkeld voor een betrouwbare vergrendeling van binnendeuren in commerciële en industriële omgevingen. De serie omvat de modellen **SL-200A**, **SL-220A** en **SL-240A**, met een houdkracht van **2.700 N** tot **6.100 N**.

Dankzij het anti-remanentiesysteem, de geïntegreerde statuscontacten en de LED-indicatie biedt de **opbouwmagneet** een veilige en efficiënte oplossing voor uiteenlopende toegangscontroletoepassingen.

- **Hoge houdkracht van 2.700 N tot 6.100 N**
  Sterke vergrendeling voor uiteenlopende toepassingen.
- **Anti-remanentiesysteem**
  Voorkomt restmagnetisme en garandeert een vlotte ontgrendeling.
- **Geïntegreerde statuscontacten**
  Signalisatie van deur- en vergrendelstatus.
- **Duidelijke LED-indicatie**
  Groen (gesloten) en rood (open) voor directe visuele statusweergave.



LOCK CONTROL

KENMERKEN	SL-200A	SL-220A	SL-240A
Montage	Opbouw		
Houdkracht	2.700 N	5.400 N	6.100 N
Werkingsmodus	Ruststroom (Fail - safe spanningsloos ontgrendeld)		
Voedingsspanning	12–24 V DC		
Verbruik	450 mA @ 12 V DC 235 mA @ 24 V DC	500 mA @ 12 V DC 250 mA @ 24 V DC	510 mA @ 12 V DC 255 mA @ 24 V DC
Vergrendelcontact	Wisselcontact (COM/NO/NC)		
Deurpositiecontact	NO/NC (deur open / gesloten)		
LED-indicatie	Groen (gesloten) / rood (open)		
Werktemperatuur	–15 °C tot +55 °C		
Afmetingen magneet (L × B × H)	250 × 48 × 27 mm	267 × 73 × 41 mm	
Afmetingen tegenplaat (L × B × H)	185 × 38 × 12,5 mm	187 × 60 × 16 mm	
Gewicht	2,15 kg	5 kg	
Certificering	CE		

PRODUCTEIGENSCHAPPEN	OPBOUWMAGNEET
Toepassing	Geschikt voor binnendeuren in commerciële en industriële omgevingen
Houdkracht	Verkrijgbaar met een houdkracht van 2.700 N tot 6.100 N
Anti-remanentie	Geen restmagnetisme, vlotte ontgrendeling
Slijtagevrij ontwerp	Geen bewegende onderdelen
Elektronische beveiliging	Beschermd tegen inductiespanningen en piekbelastingen
Montageflexibiliteit	Ondersteunt diverse montageopties
Levering	Inclusief tegenplaat en bevestigingstoebehoren



Toebehoren

De beschikbare toebehoren voor de **opbouwmagneet** zorgen voor een flexibele en veilige installatie op verschillende deurtypes en montagesituaties.

Met de juiste montagebeugels en bevestigingsoplossingen kan de **opbouwmagneet** eenvoudig worden aangepast aan zowel standaard als specifieke plaatsingsvereisten. Dit garandeert een stabiele montage en een optimale werking van het vergrendelingssysteem.

KENMERKEN	BR-200	BR-220	BR-200L	BR-220L	EB-200A	EB-220A
Type	LZ - haak		L - haak		Montageplaat voor tegenplaat	
Materiaal	Aluminium					
Afmetingen (L × B × H)	L: 250 × 48 × 30,5 mm Z: 250 × 122 × 52 mm	L: 267 × 73 × 40 mm Z: 267 × 143 × 73 mm	250 × 48,5 × 30,5 mm	267 × 73 × 40 mm	193 × 45 × 12,5 mm	195 × 72 × 19 mm
Gewicht	1,3 kg	2,6 kg	0,234 kg	0,420 kg	0,18 kg	0,3 kg



BR-200

(Geschikt voor: SL-200A)



BR-220

(Geschikt voor: SL-220A/240A)



BR-200L

(Geschikt voor: SL-200A)



BR-220L

(Geschikt voor: SL-220A/240A)



EB-200A

(Geschikt voor: SL-200A)



EB-220A

(Geschikt voor: SL-220A/240A)

Kouterbaan 63 - 1840 Malderen België
T: +32 (0)52 57 43 02
E: info@lockcontrol.be
W: www.lockcontrol.be