Openhoudmagneet muur/vloer montage
DT-60 / DT-60T

De openhoudmagneet is een betrouwbare oplossing voor het openhouden van deuren in combinatie met brand- en toegangscontrolesystemen. De **DH-60** en **DH-60T** bieden een houdkracht van **700 N** en zijn geschikt voor vloer- of wandmontage.

Dankzij de multispanning (12/24 V DC), de werking zonder restmagnetisme, de energiebesparende Fail-safe werking en de geïntegreerde drukknop garanderen beide modellen een betrouwbare werking in uiteenlopende toepassingen.

De **DH-60T** beschikt bovendien over een instelbare deurvertraging van 5 tot 10 minuten.

- **Houdkracht van 700 N**
  Betrouwbaar openhouden van deuren in uiteenlopende toepassingen.
- **Vloer- of wandmontage**
  Flexibele installatie afhankelijk van de montagesituatie.
- **Energiebesparende Fail-safe werking**
  Geen stroomverbruik wanneer magneet en tegenplaat niet gekoppeld zijn.
- **DH-60T met instelbare deurvertraging**
  Instelbare vrijgavevertraging van 5 tot 10 minuten.



LOCK CONTROL

KENMERKEN	DT-60	DH-60T
Montage	Opbouw	
Houdkracht	700 N	
Werkingsmodus	Ruststroom (Fail - safe spanningsloos ontgrendeld)	
Voedingsspanning	12–24 V DC	
Verbruik	96 mA @ 12 V 49 mA @ 24 V	113 mA @ 12 V 71 mA @ 24 V
Vergrendelcontact	Wisselcontact (COM/NO/NC)	Niet beschikbaar
Openingsdrukknop	Ja	
Werktemperatuur	-20 °C tot +70 °C	
Afmetingen magneet (L × B × H)	82,2 × 79 × 50 mm	
Afmetingen tegenplaat (L × B × H)	60 × 60 × 30 mm	
Gewicht	0,7 kg	



PRODUCTEIGENSCHAPPEN	OPENHOUDMAGNEET
Toepassing	Geschikt voor beveiligingsdeuren en andere deurtoepassingen
Houdkracht	Betrouwbaar openhouden van deuren met een houdkracht van 700 N
Montageflexibiliteit	Geschikt voor vloer- en wandmontage
Energiebesparing	Geen stroomverbruik wanneer magneet en tegenplaat niet gekoppeld zijn
Vrijgave	Werking zonder restmagnetisme voor een snelle en betrouwbare vrijgave van de deur
Openingsdrukknop	Geïntegreerde drukknop voor onmiddellijke ontgrendeling
Vergrendelvertraging	Alleen DH-60T: instelbaar van 5 tot 10 minuten



Kouterbaan 63 - 1840 Malderen België
T: +32 (0)52 57 43 02
E: info@lockcontrol.be
W: www.lockcontrol.be