

Serie 3E Elektrische Ontsluiter

Fail-secure – 5.800 N

De 3E-serie elektrische ontsluiters biedt een betrouwbare oplossing voor toegangscontrole in residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Dankzij de robuuste mechanische constructie en lange levensduur is deze reeks geschikt voor dagelijks gebruik.

Deze modellen werken volgens het fail-secure principe (arbeidsstroom), waardoor de deur vergrendeld blijft bij spanningsuitval. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor toepassingen waar beveiliging centraal staat, zoals buitendeuren en gecontroleerde toegangen.

De ontsluiters zijn ontworpen voor eenvoudige installatie en zijn geschikt voor zowel verticale als horizontale montage. Compatibiliteit met DIN L en DIN R deuren en de verstelbare dagschootopvang zorgen voor een correcte en nauwkeurige afstelling.

- ✓ **Fail-secure werking (arbeidsstroom)**
Vergrendeld zonder spanning.
- ✓ **Houdkracht tot 5.800 N**
Betrouwbare weerstand tegen geforceerde opening.
- ✓ **Eenvoudige installatie**
Geschikt voor verticale en horizontale montage.
- ✓ **Verstelbare ontsluitbar**
Nauwkeurige afstelling en soepele werking.



KENMERKEN	WAARDE
Werking	Fail-secure (arbeidsstroom)
Houdkracht	5.800 N
Duurzaamheid	200.000 cycli
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +70 °C
Geluidsniveau AC (op 50 cm)	69 dBA
Geluidsniveau DC (op 50 cm)	5 dBA
Veerdruk dagschoot	17-18 N
Deuropeningsrichting (DIN 107)	DIN L / DIN R
Verticale / horizontale installatie	Ja
Bevestigingsafstand ontsluiters	52,5 mm
Hoogte (Z)	73,2 mm (76,6 mm met contact)
Breedte (X)	20,1 mm (21,6 mm met geleiding)
Diepte (Y)	28 mm
Ontsluiter (keeper)	Verstelbaar
Radiale ontsluiters	Extern
Beweging ontsluiters	34°
Diepte ontsluiters	6,7 mm
Verstelling ontsluiters	3 mm

Kouterbaan 63 - 1840 Malderen België
T: +32 (0)52 57 43 02
E: info@lockcontrol.be
W: www.lockcontrol.be

