

Universele elektrische ontsluiting SL-330A

12–24 V AC/DC · Fail secure / fail safe met contact

De SL-330A is een elektrische ontsluiting voor inbouw, ontworpen voor betrouwbare toepassingen in toegangscontrole.

De ontsluiting is instelbaar als fail secure of fail safe, waardoor hij flexibel inzetbaar is in uiteenlopende installaties en veiligheidsconcepten.

De SL-330A werkt op 12 of 24 V AC/DC en is geschikt voor intensief gebruik dankzij de robuuste mechanische opbouw.

De verstelbare dagschootmaat maakt een nauwkeurige afstelling mogelijk en vereenvoudigt de installatie bij zowel nieuwe als bestaande deuren.

- ✓ **Instelbaar fail secure / fail safe**
Aanpasbaar volgens installatiebehoefte (**LET OP:** fail safe enkel DC).
- ✓ **Geschikt voor 12–24 V AC/DC**
Compatibel met de meeste toegangscontrolesystemen.
- ✓ **Robuuste mechanische uitvoering**
Ontworpen voor intensief gebruik.
- ✓ **Verstelbare dagschootpositie**
Maakt een nauwkeurige afstelling op het kozijn mogelijk.



KENMERKEN	SL-330A
Type	Elektrische ontsluiters
Toepassing	Toegangscontrole
Werkingsmodus	Fail secure / fail safe (instelbaar)
Voedingsspanning	12-24 V AC/DC
Spanningsbereik	11-14 V DC (12 V) · 22-27 V DC (24 V)
Stroomverbruik	0,18 A @ 12 V AC/DC · 0,09 A @ 24 V AC/DC
Dagschootbreedte	Verstelbaar tot 3,5 mm
Min. aantal open- en sluitcycli	300.000
Weerstand tegen vandalisme	4000 N
Overspanningsbeveiliging	Geïntegreerde overspanningsbeveiliging
Materiaal dragende delen	Roestvast staal (RVS)
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C
Montage	Inbouw
Afmetingen (L x B x H)	75 x 20 x 30 mm (zonder sluitplaat)
Afmetingen (L x B x H)	110 x 25 x 30 mm (met sluitplaat)
Gewicht (met sluitplaat)	0,227 kg
Gewicht (zonder sluitplaat)	0,183 kg

Kouterbaan 63 - 1840 Malderen België
T: +32 (0)52 57 43 02
E: info@lockcontrol.be
W: www.lockcontrol.be

